

Typbeteckning Drift			HMA Manuell Handpumpad	HPB Pneumatisk Lyftcylinder	HPC Pneumatisk Luftmotor	HO Elektrisk Batteri	HN Elektrisk Nätansluten
Stabilitet	CE		ja	ja	ja	ja	ja
Lyftkapacitet	Q	kg	500 / 1000	500 / 1000	500 / 1000	500 / 1000	500 / 1000
Tyngdpunktsavstånd	C	mm	600	600	600	600	600
Lyfthöjd	H3	mm	1100 / 1500	1100 / 1500	1100 / 1500	1100 / 1500	1100 / 1500
Stativhöjd vid sänkta gafflar	H1	mm	1535 / 1935	1535 / 1935	1535 / 1935	1535 / 1935	1535 / 1935
Stativhöjd vid höjda gafflar	H4	mm	2385 / 3195	2385 / 3195	2385 / 3195	2385 / 3195	2385 / 3195
Frilyft	H2	mm	290	290	290	290	290
Lyfthastighet utan last		m/s	30mm/slag	0,15	0,04	0,08	0,08
Lyfthastighet med klassad last		m/s	30mm/slag	0,06	0,03	0,06	0,06
Sänkhastighet utan last		m/s	justerbar	0,09			
Sänkhastighet med klassad last		m/s	justerbar	0,09			
Svängradie	WA	mm	1250	1250	1300	1300	1300
Gångbreddsbehov	A2	mm	1730	1730	1825	1825	1825
Totallängd	L	mm	1480	1480	1585	1585	1585
Totalbredd	B	mm	780	780	780	780	780
Gaffellängd	I	mm	1150	1150	1150	1150	1150
Bredd över gafflarna	M	mm	530	530	530	530	530
Bredd mellan gafflarna	J	mm	190	190	190	190	190
Tjänstevikt inkl. batteri		kg	180 /	180 /	190 /	190 /	190 /
Batteri	V/Ah	---	---	---	---	12V/75Ah	---
Laddare	V/A	---	---	---	---	12V/12A	---
Lyftmotor	kW	---	---	---	1,2	0,8	1,0
Styrhjul nylon	mm	150	150	150	150	150	150
Stödbenshjul enkla nylon	mm	82	82	82	82	82	82
Parkeringsbroms			ja fotman.	ja fotman.	ja fotman.	ja fotman.	ja fotman.
(Lyftkapacitet vid lufttryck 9 atö)	kg	---	---	1000	1000	---	---
(Lyftkapacitet vid lufttryck 7 atö)	kg	---	---	800	1000	---	---
(Lyftkapacitet vid lufttryck 5 atö)	kg	---	---	---	---	---	---

Av konstruktions- eller produktionstekniska skäl förbehåller vi oss rätten till ändringar på data och mått utan föregående meddelande.

	Alla mått i mm.
<b>B</b>	<b>780</b>
<b>D</b>	<b>275</b>
<b>E</b>	<b>1450*</b>
<b>F</b>	<b>1120</b>
<b>G</b>	<b>1050</b>
<b>H1</b>	<b>1535 / 1935</b>
<b>H2</b>	<b>290</b>
<b>H3</b>	<b>1100 / 1500</b>
<b>H4</b>	<b>2385 / 3195</b>
<b>I</b>	<b>1150</b>
<b>J</b>	<b>190</b>
<b>K</b>	<b>345</b>
<b>L</b>	<b>1585*</b>
<b>M</b>	<b>530</b>
<b>O</b>	<b>470</b>
<b>P</b>	<b>275</b>
<b>T</b>	<b>85</b>
<b>U</b>	<b>90</b>

