

| Typbeteckning | | | SMA | SPB | SPC | SO | SN |
|-------------------------------------|------|-----|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| Drift | | | Manuell Handpumpad | Pneumatisk Lyftcylinder | Pneumatisk Luftmotor | Elektrisk Batteri | Elektrisk Nätansluten |
| Stabilitet | CE | | ja | ja | ja | ja | ja |
| Lyftkapacitet | Q | kg | 500 / 1000 | 500 / 1000 | 500 / 1000 | 500 / 1000 | 500 / 1000 |
| Tyngdpunktsavstånd | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Lyfthöjd | H3 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Stativhöjd vid sänkta gafflar | H1 | mm | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| Stativhöjd vid höjda gafflar | H4 | mm | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 |
| Frilyft | H2 | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Lyfthastighet utan last | | m/s | 30mm/slag | 0,15 | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
| Lyfthastighet med klassad last | | m/s | 30mm/slag | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| Sänkhastighet utan last | | m/s | justerbar | 0,09 | | | |
| Sänkhastighet med klassad last | | m/s | justerbar | 0,09 | | | |
| Totallängd | L | mm | 1510 | 1510 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Totalbredd | B | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gaffellängd | I | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Bredd över gafflarna | M | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Tjänstevikt inkl. batteri | | kg | | | | | |
| Batteri | V/Ah | --- | --- | --- | --- | 12V/75Ah | --- |
| Laddare | V/A | --- | --- | --- | --- | 12V/12A | --- |
| Lyftmotor | kw | --- | --- | --- | 1,2 | 0,8 | 1,0 |
| Transporthjul nylon | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| (Lyftkapacitet vid lufttryck 9 atö) | kg | --- | --- | 1000 | 1000 | --- | --- |
| (Lyftkapacitet vid lufttryck 7 atö) | kg | --- | --- | 800 | 1000 | --- | --- |
| (Lyftkapacitet vid lufttryck 5 atö) | kg | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Av konstruktions- eller produktionstekniska skäl förbehåller vi oss rätten till ändringar på data och mått utan föregående meddelande.

| | Alla mått i mm. |
|-----------|-----------------|
| B | 1000 |
| E | 1400* |
| G | 1050 |
| H1 | 1535 |
| H2 | 290 |
| H3 | 1100 |
| H4 | 2385 |
| I | 1150 |
| J | 640 |
| K | 345 |
| L | 1610* |
| M | 840 |
| O | 180 |
| U | 80 |

